



## ДИНАМОМЕТР АЦД/1Р-2/1И-1

### ФУНКЦИИ

- Фиксация пикового значения
- Переключение единицы измерения из кН в тс (или из Н в кгс)
- Выход (XLR mini 9 pin, RS232) для подключения к ПК
- Бесплатное ПО для ПК с функцией сохранения данных в формате «excel»
- Питание от встроенных аккумуляторных батарей

### Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НПИ</b>	2 кН
<b>Цена деления</b>	0,0002 кН
<b>Вид измеряемой силы</b>	Растяжение
<b>Класс точности по ISO 376</b>	1
<b>Пределы относительной допускаемой погрешности</b>	±0,24%
<b>Диапазон рабочих температур</b>	+15...+25 °С
<b>Размер терминала (индикатора)</b>	250x150x60 мм
<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Высота символов индикатора</b>	22 мм
<b>Степень пылевлагозащиты датчика</b>	IP66
<b>Интерфейс</b>	RS-232, XLR mini 9 pin
<b>Длина кабеля</b>	3 м
<b>Источник питания</b>	встроенный аккумулятор, сеть 220V
<b>Масса</b>	3,5 кг

---

**Гарантия**

12 месяцев