ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ДИНАМОМЕТР АЦД/1Р-200/7И-1

ФУНКЦИИ

- Фиксация пикового значения
- Переключение единицы измерения из кН в тс (или из Н в кгс)
- Выход (XLR mini 9 pin, RS232) для подключения к ПК
- Бесплатное ПО для ПК с функцией сохранения данных в формате «excel»
- Питание от встроенных аккумуляторных батарей

Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПИ	200 кН
Цена деления	0,02 кН
Вид измеряемой силы	Растяжение
Класс точности по ISO 376	1
Пределы относительной допускаемой погрешности	±0,24%
Диапазон рабочих температур	+15...+25 °C
Степень пылевлагозащиты датчика	IP66
Длина кабеля	3 м
Размер терминала (индикатора)	250x150x60 мм
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Высота символов индикатора	22 мм
Интерфейс	RS-232, XLR mini 9 pin
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Масса	15,5 кг

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Гарантия	12 месяцев