



ДИНАМОМЕТР АЦД/1Р-50/7И-1

ФУНКЦИИ

- Фиксация пикового значения
- Переключение единицы измерения из кН в тс (или из Н в кгс)
- Выход (XLR mini 9 pin, RS232) для подключения к ПК
- Бесплатное ПО для ПК с функцией сохранения данных в формате «excel»
- Питание от встроенных аккумуляторных батарей

Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------------------------------|
| НПИ | 50 кН |
| Цена деления | 0,005 кН |
| Вид измеряемой силы | Растяжение |
| Класс точности по ISO 376 | 1 |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,24% |
| Диапазон рабочих температур | +15...+25 °С |
| Степень пылевлагозащиты датчика | IP66 |
| Длина кабеля | 3 м |
| Размер терминала (индикатора) | 250x150x60 мм |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Высота символов индикатора | 22 мм |
| Интерфейс | RS-232, XLR mini 9 pin |
| Источник питания | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Масса | 5,5 кг |

Гарантия

12 месяцев