



## ДИНАМОМЕТР АЦД/1Р-500/7И-1

### ФУНКЦИИ

- Фиксация пикового значения
- Переключение единицы измерения из кН в тс (или из Н в кгс)
- Выход (XLR mini 9 pin, RS232) для подключения к ПК
- Бесплатное ПО для ПК с функцией сохранения данных в формате «excel»
- Питание от встроенных аккумуляторных батарей

### Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| НПИ                                           | 500 кН                            |
| Цена деления                                  | 0,05 кН                           |
| Вид измеряемой силы                           | Растяжение                        |
| Класс точности по ISO 376                     | 1                                 |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | $\pm 0,24\%$                      |
| Диапазон рабочих температур                   | +15...+25 °C                      |
| Степень пылевлагозащиты датчика               | IP66                              |
| Длина кабеля                                  | 3 м                               |
| Размер терминала (индикатора)                 | 250x150x60 мм                     |
| Тип индикатора                                | Жидкокристаллический              |
| Высота символов индикатора                    | 22 мм                             |
| Интерфейс                                     | RS-232, XLR mini 9 pin            |
| Источник питания                              | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Масса                                         | 60,5 кг                           |

---

**Гарантия**

12 месяцев