



## ДИНАМОМЕТР ДЭПЗ-1Д-0.1Р-1

### ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Счетный режим
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене

### Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от 4-х батарей АА-типа (около 50 часов без подзарядки)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НПИ</b>	0,1 кН
<b>Цена деления</b>	0,00001 кН
<b>Вид измеряемой силы</b>	Растяжение
<b>Класс точности по ISO 376</b>	1
<b>Пределы относительной допускаемой погрешности</b>	$\pm 0,24\%$
<b>Разряд соответствий</b>	2 (ГОСТ 8.640-2014)
<b>Диапазон рабочих температур терминала</b>	-10...+40 °C
<b>Диапазон рабочих температур датчика</b>	-20...+60 °C
<b>Материал датчика</b>	Никелированная сталь
<b>Степень пылевлагозащиты датчика</b>	IP65
<b>Длина кабеля</b>	3 м
<b>Размер терминала (индикатора)</b>	160x75x85 мм

---

<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Высота символов индикатора</b>	20 мм
<b>Интерфейс</b>	RS-232
<b>Источник питания</b>	4 батарейки типа AA, сеть 220V
<b>Масса</b>	-
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Серия</b>	ДЭП/З