

## ДИНАМОМЕТР ДЭПЗ-1Д-10Р-1



### ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Счетный режим
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене

### Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от 4-х батарей АА-типа (около 50 часов без подзарядки)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПИ	10 кН
Цена деления	0,001 кН
Вид измеряемой силы	Растяжение
Класс точности по ISO 376	1
Пределы относительной допускаемой погрешности	$\pm 0,24\%$
Разряд соответствий	2 (ГОСТ 8.640-2014)
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Диапазон рабочих температур датчика	-25...+60 °C
Материал датчика	Легированная сталь
Степень пылевлагозащиты датчика	IP66
Длина кабеля	3 м
Размер терминала (индикатора)	160x75x85 мм

---

<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Высота символов индикатора</b>	20 мм
<b>Интерфейс</b>	RS-232
<b>Источник питания</b>	4 батарейки типа AA, сеть 220V
<b>Масса</b>	1,8 кг
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Серия</b>	ДЭП/З