



ДИНАМОМЕТР ДЭПЗ-4Д-1000Р-1

ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Счетный режим
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене

Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от 4-х батарей АА-типа (около 50 часов без подзарядки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПИ	1000 кН
Цена деления	0,1 кН
Вид измеряемой силы	Растяжение
Класс точности по ISO 376	1
Пределы относительной допускаемой погрешности	$\pm 0,24\%$
Разряд соответствий	2 (ГОСТ 8.640-2014)
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Диапазон рабочих температур датчика	-20...+40 °C
Материал датчика	Легированная сталь
Степень пылевлагозащиты датчика	IP66
Длина кабеля	6 м
Размер терминала (индикатора)	160x75x85 мм

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Высота символов индикатора	20 мм
Интерфейс	RS-232
Источник питания	4 батарейки типа AA, сеть 220V
Масса	42 кг
Гарантия	12 месяцев
Серия	ДЭП/З