



ДИНАМОМЕТР ДЭП6-1Д-0.3Р-1

ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене

Преимущества

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора
- 2 интерфейса RS-232 для передачи данных на компьютер, принтер или удалённый дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПИ	0,3 кН
Цена деления	0,00002 кН
Вид измеряемой силы	Растяжение
Класс точности по ISO 376	1
Пределы относительной допускаемой погрешности	$\pm 0,24\%$
Разряд соответствий	2 (ГОСТ 8.640-2014)
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Диапазон рабочих температур датчика	-20...+60 °C
Материал датчика	Никелированная сталь
Степень пылевлагозащиты датчика	IP65
Длина кабеля	3 м
Размер терминала (индикатора)	270x180x105 мм

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Высота символов индикатора	45 мм
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Масса	–
Гарантия	12 месяцев
Серия	ДЭП/6