ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

**ДИНАМОМЕТР ДЭП6-1Д-1Р-1**

**ФУНКЦИИ**

- Установка даты и времени
- Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене

**Преимущества**

- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора
- 2 интерфейса RS-232 для передачи данных на компьютер, принтер или удалённый дисплей

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| **НПИ** | 1 кН |
| **Цена деления** | 0,0001 кН |
| **Вид измеряемой силы** | Растяжение |
| **Класс точности по ISO 376** | 1 |
| **Пределы относительной допускаемой погрешности** | ±0,24% |
| **Разряд соответствий** | 2 (ГОСТ 8.640-2014) |
| **Диапазон рабочих температур терминала** | -10...+40 °C |
| **Диапазон рабочих температур датчика** | -25...+60 °C |
| **Материал датчика** | Легированная сталь |
| **Степень пылевлагозащиты датчика** | IP66 |
| **Длина кабеля** | 3 м |
| **Размер терминала (индикатора)** | 270x180x105 мм |

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

| | |
|---|---|
| **Тип индикатора** | Жидкокристаллический |
| **Высота символов индикатора** | 45 мм |
| **Интерфейс** | RS-232 |
| **Источник питания** | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| **Масса** | 3,75 кг |
| **Гарантия** | 12 месяцев |
| **Серия** | ДЭП/6 |