



ДИНАМОМЕТР ДЭП7-1Д-1Р-1

ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене
- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора
- 2 интерфейса RS-232 для передачи данных на компьютер, принтер или удаленный дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПИ	1 кН
Цена деления	0,0001 кН
Вид измеряемой силы	Растяжение
Класс точности по ISO 376	1
Пределы относительной допускаемой погрешности	$\pm 0,24\%$
Разряд соответствий	2 (ГОСТ 8.640-2014)
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Диапазон рабочих температур датчика	-25...+60 °C
Материал датчика	Легированная сталь
Степень пылевлагозащиты терминала	IP66
Степень пылевлагозащиты датчика	IP66
Длина кабеля	3 м
Размер терминала (индикатора)	250x150x60 мм

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Высота символов индикатора	45 мм
Интерфейс	RS-232
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Масса	4,25 кг
Гарантия	12 месяцев
Серия	ДЭП/7