



ДИНАМОМЕТР ДЭП7-1Д-2Р-1

ФУНКЦИИ

- Установка даты и времени
- Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения
- Режим фиксирования пикового значения. Предназначен для фиксирования показаний пикового значения на дисплее индикатора.
- Подключение дистанционной клавиши
- Терминал можно закрепить на стол или к стене
- Питание индикатора осуществляется от сети или от встроенного аккумулятора
- 2 интерфейса RS-232 для передачи данных на компьютер, принтер или удалённый дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------------|
| НПИ | 2 кН |
| Цена деления | 0,0002 кН |
| Вид измеряемой силы | Растяжение |
| Класс точности по ISO 376 | 1 |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,24% |
| Разряд соответствий | 2 (ГОСТ 8.640-2014) |
| Диапазон рабочих температур терминала | -10...+40 °С |
| Диапазон рабочих температур датчика | -25...+60 °С |
| Материал датчика | Легированная сталь |
| Степень пылевлагозащиты терминала | IP66 |
| Степень пылевлагозащиты датчика | IP66 |
| Длина кабеля | 3 м |
| Размер терминала (индикатора) | 250x150x60 мм |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Высота символов индикатора | 45 мм |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник питания | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Масса | 4,25 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Серия | ДЭП/7 |