



ТЕРМИНАЛ ВЕСОВОЙ А(RUEW)

ФУНКЦИИ

Дополнительные режимы работы:

- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- выносной индикатор
- дозатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Материал терминала	Пластик
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40 °C
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB

Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Товароучетные операции	Нет
Интеграция в системы учета	Да
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	до 15 часов
Габаритные размеры	265x105x60 мм
Масса	1,4 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К