



## ТЕРМИНАЛ ВЕСОВОЙ R2L

---

### ФУНКЦИИ

#### Этикетирование:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE)
- поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO)
- этикетки на весовые и штучные товары
- печать этикеток при работе в счетном режиме
- печать этикеток на продукцию с примесями
- простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра
- печать штрихкодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, GS1 DataMatrix, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5
- размещение нескольких штрихкодов и рисунков на одной этикетке
- печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков), оператора, получателя товара (контрагент) и др.
- память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов, 40 шаблонов этикеток
- удобный графический редактор

#### Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

#### Проведение товароучетных операций:

- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров, с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

#### Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Материал терминала</b>	Пластик
<b>Диапазон рабочих температур терминала</b>	0...+40 °С
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP54
<b>Интерфейс</b>	Ethernet, RS-232
<b>Разъёмы для подключения периферийных устройств</b>	RS-232, USB
<b>Товароучетные операции</b>	Да
<b>Интеграция в системы учета</b>	Да
<b>Торговая индикация</b>	Да
<b>Принтер этикеток</b>	Да
<b>Принтер чеков</b>	Нет
<b>Ширина рулона/этикеток</b>	60/58 мм
<b>Ресурс термоголовки</b>	Не менее 150 км
<b>Скорость печати</b>	60 мм/с
<b>Источник питания</b>	сеть 220V
<b>Габаритные размеры</b>	358x131x377 мм
<b>Масса терминала нетто/брутто</b>	2,9/4,5 кг
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Производитель</b>	МАССА-К