



ТЕРМИНАЛ ВЕСОВОЙ R2L

ФУНКЦИИ

Этикетирование:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE)
- поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO)
- этикетки на весовые и штучные товары
- печать этикеток при работе в счетном режиме
- печать этикеток на продукцию с примесями
- простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра
- печать штрихкодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, GS1 DataMatrix, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5
- размещение нескольких штрихкодов и рисунков на одной этикетке
- печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков), оператора, получателя товара (контрагент) и др.
- память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов, 40 шаблонов этикеток
- удобный графический редактор

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

Проведение товароучетных операций:

- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров, с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Материал терминала	Пластик
Диапазон рабочих температур терминала	0...+40 °С
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Интерфейс	Ethernet, RS-232
Разъёмы для подключения периферийных устройств	RS-232, USB
Товароучетные операции	Да
Интеграция в системы учета	Да
Торговая индикация	Да
Принтер этикеток	Да
Принтер чеков	Нет
Ширина рулона/этикеток	60/58 мм
Ресурс термоголовки	Не менее 150 км
Скорость печати	60 мм/с
Источник питания	сеть 220V
Габаритные размеры	358x131x377 мм
Масса терминала нетто/брутто	2,9/4,5 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К