



## ВЕСЫ ВСА-С30000-4,3-0,8 ВУОКСА

### ФУНКЦИИ

- Быстрый монтаж без вызова специалиста, весы уже настроены и откалиброваны.
- Дополнительная комплектация серединным настилом платформы.
- Специальная окраска платформы для защиты от коррозии.
- Тензометрические датчики легко чистить и обслуживать.
- Удобный индикатор: шестиразрядный красный светодиодный, с высотой знака 50 мм.
- Встроенный аккумулятор позволяет работать весам до 60 часов без подключения к сети.
- Возможность подключения к внешним устройствам (ПК, Дублирующий индикатор).
- Скорость регистрации показаний – до 3 сек.
- Тарирование во всём диапазоне.
- Функция суммирования позволяет взвешивать груз партиями.
- Удержание значения массы после стабилизации.
- Ручное обнуление.
- Внесены в ГОСРЕЕСТР средств измерений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Тип                               | Взвешивание с полным заездом |
| Серия                             | ВСА Вуокса                   |
| НПВ                               | 30000 кг                     |
| Цена деления                      | 10 кг                        |
| Класс точности                    | Средний (III)                |
| Размер платформы                  | 4000x800 мм                  |
| Тип индикатора                    | Светодиодный                 |
| Интерфейс                         | RS-232                       |
| Степень пылевлагозащиты платформы | IP68                         |
| Степень пылевлагозащиты терминала | IP67                         |
| Источник питания                  | аккумулятор, сеть 220V       |
| Наличие автономного питания       | Да                           |

---

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Время работы от аккумулятора</b>          | до 60 часов           |
| <b>Диапазон рабочих температур датчика</b>   | -30...+40 °C          |
| <b>Диапазон рабочих температур терминала</b> | -10...+40 °C          |
| <b>Принтер чеков</b>                         | Нет                   |
| <b>Материал платформы</b>                    | Конструкционная сталь |
| <b>Материал датчика</b>                      | Легированная сталь    |
| <b>Материал терминала</b>                    | Нержавеющая сталь     |