



## ВЕСЫ ВСА-С40000-7,3-0,8 ВУОКСА

### ФУНКЦИИ

- Быстрый монтаж без вызова специалиста, весы уже настроены и откалиброваны.
- Дополнительная комплектация серединным настилом платформы.
- Специальная окраска платформы для защиты от коррозии.
- Тензометрические датчики легко чистить и обслуживать.
- Удобный индикатор: шестиразрядный красный светодиодный, с высотой знака 50 мм.
- Встроенный аккумулятор позволяет работать весам до 60 часов без подключения к сети.
- Возможность подключения к внешним устройствам (ПК, Дублирующий индикатор).
- Скорость регистрации показаний – до 3 сек.
- Тарирование во всём диапазоне.
- Функция суммирования позволяет взвешивать груз партиями.
- Удержание значения массы после стабилизации.
- Ручное обнуление.
- Внесены в ГОСРЕЕСТР средств измерений.
- Допустимая нагрузка на ось 13500 кг.
- Допустимая нагрузка на модуль 27000 кг.
- Грузоприемный модуль 4010x750 мм.
- Платформа (каждая) 8036x750x216 мм.
- Пандус (каждый) 1530x750x216 мм.
- Грузоприемное устройство (каждое) 1112x750x216 мм.
- Грузоприемный модуль 530 кг.
- Платформа (каждая) 1060 кг.
- Пандус (каждый) 126 кг.
- Грузоприемное устройство (каждое) 2624 кг.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Взвешивание с полным заездом
<b>Серия</b>	ВСА Вуокса
<b>НПВ</b>	40000 кг
<b>Цена деления</b>	20 кг
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Размер платформы</b>	7000x800 мм
<b>Тип индикатора</b>	Светодиодный

---

<b>Интерфейс</b>	RS-232
<b>Степень пылевлагозащиты платформы</b>	IP68
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP67
<b>Источник питания</b>	аккумулятор, сеть 220V
<b>Наличие автономного питания</b>	Да
<b>Время работы от аккумулятора</b>	до 60 часов
<b>Диапазон рабочих температур датчика</b>	-30...+40 °C
<b>Диапазон рабочих температур терминала</b>	-10...+40 °C
<b>Принтер чеков</b>	Нет
<b>Материал платформы</b>	Конструкционная сталь
<b>Материал датчика</b>	Легированная сталь
<b>Материал терминала</b>	Нержавеющая сталь