



ВЕСЫ ВЭМ-150.3-А1

ФУНКЦИИ

- отображение разности результатов двух взвешиваний
- отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы
- установка массы тары нажатием кнопки «Т»
- оперативность и наглядность результатов измерений
- электронная и механическая защита от случайных перегрузок
- брызгозащитное исполнение
- работа в условиях повышенной влажности
- допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем)
- возможность подключения к PC (интерфейс RS-232)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------------------------|
| Серия | ВЭМ-А |
| НПВ | 200 кг |
| Цена деления | 10/20/50 г |
| Поверка | есть |
| Размер платформы | 520×395 мм |
| Материал платформы | Пластик с резиновым ковриком |
| Материал терминала | Пластик |
| Диапазон тарирования | 50 кг |
| Диапазон рабочих температур | +10...+40 °С |
| Пылевлагозащита | Да |
| Степень пылевлагозащиты терминала | IP54 |
| Степень пылевлагозащиты платформы | IP67 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Наличие стойки | Без стойки |
| Источник питания | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Время работы от аккумулятора | до 56 часов |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | МАССА-К |