



ВЕСЫ ВЭМ-150.3-А2

ФУНКЦИИ

- отображение разности результатов двух взвешиваний
- отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы
- установка массы тары нажатием кнопки «Т»
- удобны для переноски
- оперативность и наглядность результатов измерений
- электронная и механическая защита от случайных перегрузок
- брызгозащитное исполнение
- работа в условиях повышенной влажности
- допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем)
- возможность подключения к PC (интерфейс RS-232)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	ВЭМ-А
НПВ	200 кг
Цена деления	10/20/50 г
Поверка	есть
Размер платформы	520×395 мм
Материал платформы	Пластик с резиновым ковриком
Материал терминала	Пластик
Диапазон тарирования	50 кг
Диапазон рабочих температур	+10...+40 °С
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Интерфейс	RS-232

Тип индикатора	Жидкокристаллический
Наличие стойки	Со стойкой
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	до 56 часов
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К