ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

**ВЕСЫ МК-6.2-А21(UI)**



**ФУНКЦИИ**

- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами )
- подсчет суммарной массы товара
- дозаторный режим

## Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»

## Подключение к учетным системам:

- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"

## Подключаемое оборудование:

- выносной индикатор

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| **Тип** | Настольные |
| **Серия** | МК-А |
| **НПВ** | 6 кг |
| **Цена деления** | 1/2 г |
| **Класс точности** | Средний (III) |
| **Поверка** | есть |
| **Размер платформы** | 336х240 мм |
| **Материал платформы** | Нержавеющая сталь |
| **Материал терминала** | Пластик |

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

| | |
|---|---|
| **Диапазон тарирования** | 3 кг |
| **Диапазон рабочих температур** | -10...+40 °C |
| **Пылевлагозащита** | Нет |
| **Степень пылевлагозащиты терминала** | IP54 |
| **Степень пылевлагозащиты платформы** | IP54 |
| **Интерфейс** | USB |
| **Разъёмы для подключения периферийных устройств** | MDN-5R |
| **Товароучетные операции** | Нет |
| **Интеграция в системы учета** | Да |
| **Тип индикатора** | Светодиодный |
| **Наличие стойки** | Без стойки |
| **Источник питания** | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| **Время работы от аккумулятора** | до 60 часов |
| **Гарантия** | 3 года |
| **Производитель** | МАССА-К |