

## ВЕСЫ ВСП4-10000.2 С9 (2000)



### ФУНКЦИИ

- Тарирование во всём диапазоне
- Суммирование
- Контроль массы для фасовки товара
- Удержание значения массы после стабилизации
- Ручное обнуление дисплея
- Стержневые весы имеют взвешивающие опоры, которые можно разнести на расстояние до 5 м
- Встроенные колёсики служат для более лёгкого перемещения весов
- Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети
- Компактные четырехдатчиковые весы: занимают 0,3 метра квадратных площади на складе
- Для малогабаритных грузов конструкция превращается в обычные платформенные весы, если положить на них деревянный или металлический настил, после чего допускается их использование для взвешивания животных
- Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| НПВ                                   | 10000 кг                                 |
| Цена деления                          | 2/5 кг                                   |
| Размер платформы                      | 2000x120x168 мм                          |
| Диапазон рабочих температур           | -30...+55 °С                             |
| Диапазон рабочих температур терминала | -10...+40 °С                             |
| Тип индикатора                        | Светодиодный                             |
| Высота символов индикатора            | 50 мм                                    |
| Интерфейс                             | RS-232                                   |
| Материал платформы                    | Конструкционная сталь                    |
| Материал терминала                    | Пластик                                  |
| Весоизмерительные датчики             | 4 тензометрических из легированной стали |

---

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Источник питания</b>                  | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| <b>Время работы от аккумулятора</b>      | 50 часов                          |
| <b>Гарантия</b>                          | 12 месяцев                        |
| <b>Степень пылевлагозащиты платформы</b> | IP67                              |