

ВЕСЫ ВСП4-6000.2 С9 (2000)



ФУНКЦИИ

- Тарирование во всём диапазоне
- Суммирование
- Контроль массы для фасовки товара
- Удержание значения массы после стабилизации
- Ручное обнуление дисплея
- Стержневые весы имеют взвешивающие опоры, которые можно разнести на расстояние до 5 м
- Встроенные колёсики служат для более лёгкого перемещения весов
- Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети
- Компактные четырехдатчиковые весы: занимают 0,3 метра квадратных площади на складе
- Для малогабаритных грузов конструкция превращается в обычные платформенные весы, если положить на них деревянный или металлический настил, после чего допускается их использование для взвешивания животных
- Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ	6000 кг
Цена деления	1/2 кг
Размер платформы	2000x120x168 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Тип индикатора	Светодиодный
Высота символов индикатора	50 мм
Интерфейс	RS-232
Материал платформы	Конструкционная сталь
Материал терминала	Пластик
Весоизмерительные датчики	4 тензометрических из легированной стали

Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	50 часов
Гарантия	12 месяцев
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67