ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ВЕСЫ ТВ-5040N- 32.2-А3

ФУНКЦИИ

- Функция тарирования
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим суммирования
- Дозаторный режим
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"

Подключаемое оборудование:

- Дозатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	32 кг
Цена деления	5/10 г
Габаритные размеры	500×400×760 мм
Размер платформы	400×500 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Материал рамы	сталь нержавеющая
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Класс точности	Средний (III)
Диапазон тарирования	15 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	A/TB
Тип индикатора	Светодиодный
Размер терминала (индикатора)	265x105x60 мм
Кабель для подключения терминала	1,5 м
Наличие стойки	Со стойкой
Стойка	вертикальная
Интерфейс	RS-232
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	до 80 часов
Масса весов нетто/брутто	15,8/16,9 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Тип	Напольные
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Материал терминала	Пластик
Интеграция в системы учета	Да
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Нет
Товароучетные операции	Нет
Серия	TB-5040N-A