ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ВЕСЫ ТВ-5040N-200.2-АВ(RUEW)1

ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- выносной индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	200 кг
Цена деления	20/50 г
Габаритные размеры	500×400×126 мм
Размер платформы	400×500 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Степень пылевлагозащиты терминала	IP66
Наличие стойки	Без стойки
Класс точности	Средний (III)
Диапазон тарирования	60 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	AB(RUEW)
Тип индикатора	Светодиодный
Размер терминала (индикатора)	260x161x52 мм
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	15 часов
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	14,1/15,2 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Тип	Напольные
Пылевлагозащита	Да
Материал терминала	Нержавеющая сталь
Интеграция в системы учета	Да
Товароучетные операции	Нет
Серия	TB-5040N-AB(RUEW)