



ВЕСЫ ТВ-5040N-32.2-AB(RUEW)3N

ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- Дыносной индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	32 кг
Цена деления	5/10 г
Габаритные размеры	500×400×460 мм
Размер платформы	400×500 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67

Степень пылевлагозащиты терминала	IP66
Наличие стойки	Со стойкой
Стойка	вертикальная
Класс точности	Средний (III)
Диапазон тарирования	15 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	AB(RUEW)
Тип индикатора	Светодиодный
Размер терминала (индикатора)	260x161x52 мм
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	15 часов
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	15,4/16,5 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Тип	Напольные
Пылевлагозащита	Да
Материал терминала	Нержавеющая сталь
Интеграция в системы учета	Да
Товароучетные операции	Нет
Серия	TB-5040N-AB(RUEW)