

## ВЕСЫ ТВ-М-60.2-А(RUEW)1



### ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

### Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала

### Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

### Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- Выносной индикатор

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Поверка</b>	есть
<b>НПВ</b>	60 кг
<b>Цена деления</b>	10/20 г
<b>Габаритные размеры</b>	600x800x162 мм
<b>Размер платформы</b>	600x800 мм
<b>Материал платформы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Степень пылевлагозащиты платформы</b>	IP67
<b>Класс точности</b>	Средний (III)

---

<b>Диапазон тарирования</b>	30 кг
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20...+40 °C
<b>Терминал</b>	A(RUEW)
<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Размер терминала (индикатора)</b>	265x105x60 мм
<b>Интерфейс</b>	Ethernet, RS-232, USB
<b>Разъёмы для подключения периферийных устройств</b>	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
<b>Наличие стойки</b>	Без стойки
<b>Стойка</b>	без стойки, длина соединительного кабеля 5 метров
<b>Источник питания</b>	встроенный аккумулятор, сеть 220V
<b>Время работы от аккумулятора</b>	15 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Производитель</b>	МАССА-К
<b>Тип</b>	Напольные
<b>Пылевлагозащита</b>	Да
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP54
<b>Материал терминала</b>	Пластик
<b>Интеграция в системы учета</b>	Да
<b>Товароучетные операции</b>	Нет
<b>Серия</b>	ТВ-М-А(RUEW)