

ВЕСЫ ТВ-М-60.2-A(RUEW)1



ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- Выносной индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	60 кг
Цена деления	10/20 г
Габаритные размеры	600x800x162 мм
Размер платформы	600x800 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Класс точности	Средний (III)

Диапазон тарирования	30 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	A(RUEW)
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Размер терминала (индикатора)	265x105x60 мм
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Наличие стойки	Без стойки
Стойка	без стойки, длина соединительного кабеля 5 метров
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	15 часов
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Тип	Напольные
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Материал терминала	Пластик
Интеграция в системы учета	Да
Товароучетные операции	Нет
Серия	TB-M-A(RUEW)