



ВЕСЫ TB-S-15.2-AB(RUEW)3

ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- выносной индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	15 кг
Цена деления	2/5 г
Габаритные размеры	520×395×765 мм
Размер платформы	520×395 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67

Степень пылевлагозащиты терминала	IP66
Класс точности	Средний (III)
Диапазон тарирования	6 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	AB(RUEW)
Тип индикатора	Светодиодный
Размер терминала (индикатора)	260x161x52 мм
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	15 часов
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	11,0/12,3 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-K
Тип	Напольные
Серия	TB-S-AB(RUEW)
Пылевлагозащита	Да
Наличие стойки	Со стойкой
Материал терминала	Нержавеющая сталь
Интеграция в системы учета	Да
Товароучетные операции	Нет