



## ВЕСЫ ТВ-S-200.2-A(RUEW)2

---

### ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Дозаторный режим
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

### Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала

### Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др

### Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- Выносной индикатор

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Напольные
<b>Серия</b>	ТВ-S-A(RUEW)
<b>НПВ</b>	200 кг
<b>Цена деления</b>	20/50 г
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Поверка</b>	есть
<b>Размер платформы</b>	520×395 мм
<b>Материал платформы</b>	Нержавеющая сталь

---

<b>Материал терминала</b>	Пластик
<b>Диапазон тарирования</b>	60 кг
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20...+40 °С
<b>Пылевлагозащита</b>	Да
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP54
<b>Степень пылевлагозащиты платформы</b>	IP67
<b>Интерфейс</b>	Ethernet, RS-232, USB
<b>Разъёмы для подключения периферийных устройств</b>	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
<b>Интеграция в системы учета</b>	Да
<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Наличие стойки</b>	Со стойкой
<b>Источник питания</b>	встроенный аккумулятор, сеть 220V
<b>Время работы от аккумулятора</b>	15 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Производитель</b>	МАССА-К
<b>Товароучетные операции</b>	Нет