ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru



ВЕСЫ TB-S-32.2-A(RUEW)3

ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- Выносной индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Напольные
Серия	TB-S-A(RUEW)
НПВ	32 кг
Цена деления	5/10 г
Класс точности	Средний (III)
Поверка	есть
Размер платформы	520×395 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Материал терминала	Пластик
Диапазон тарирования	15 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Интерфейс	Ethernet, RS-232, USB
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi
Интеграция в системы учета	Да
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Наличие стойки	Со стойкой
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	15 часов
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Товароучетные операции	Нет