



## ВЕСЫ ТВ-S-32.2-AB(RUEW)3

### ФУНКЦИИ

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Дозаторный режим
- Взвешивание животных (подвижных грузов)

### Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала

### Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.

### Подключаемое оборудование:

- Дозатор
- выносной индикатор

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Поверка                           | есть              |
| НПВ                               | 32 кг             |
| Цена деления                      | 5/10 г            |
| Габаритные размеры                | 520×395×765 мм    |
| Размер платформы                  | 520×395 мм        |
| Материал платформы                | Нержавеющая сталь |
| Степень пылевлагозащиты платформы | IP67              |

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Степень пылевлагозащиты терминала              | IP66                              |
| Класс точности                                 | Средний (III)                     |
| Диапазон тарирования                           | 15 кг                             |
| Диапазон рабочих температур                    | -20...+40 °C                      |
| Терминал                                       | AB(RUEW)                          |
| Тип индикатора                                 | Светодиодный                      |
| Размер терминала (индикатора)                  | 260x161x52 мм                     |
| Интерфейс                                      | Ethernet, RS-232, USB             |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi      |
| Источник питания                               | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Время работы от аккумулятора                   | 15 часов                          |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто        | 11,0/12,3 кг                      |
| Гарантия                                       | 3 года                            |
| Производитель                                  | МАССА-K                           |
| Тип                                            | Напольные                         |
| Серия                                          | TB-S-AB(RUEW)                     |
| Пылевлагозащита                                | Да                                |
| Наличие стойки                                 | Со стойкой                        |
| Материал терминала                             | Нержавеющая сталь                 |
| Интеграция в системы учета                     | Да                                |
| Товароучетные операции                         | Нет                               |