



ВЕСЫ ТВ-5040N-200.2-РАЗ

ФУНКЦИИ

Проведение товароучетных операций:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D.W (промышленный индикатор)
- дозатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Напольные
Поверка	есть
НПВ	200 кг
Цена деления	20/50 г
Диапазон тарирования	60 кг
Габаритные размеры	500×400×760 мм

Размер терминала (индикатора)	260x102x60 мм
Размер платформы	400x500 мм
Масса терминала нетто/брутто	1,4/1,8 кг
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	15,8/16,9 кг
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40 °C
Диапазон рабочих температур платформы	-20...+40 °C
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Наличие стойки	Со стойкой
Стойка	вертикальная
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Интерфейс	Ethernet, RS-232
Разъёмы для подключения периферийных устройств	RS-232, T1A-4P4C, USB
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	8/64 шт
Интеграция в системы учета	Да
Торговая индикация	Да
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	до 13,5 часов
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Класс точности	Средний (III)
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Материал терминала	Пластик
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Товароучетные операции	Да
Серия	ТВ-5040N-RA