ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru



**ВЕСЫ ТВ-5040N-200.2-RA3**

**ФУНКЦИИ**

**Проведение товароучетных операций:**

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

**Установка массы тары:**

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

**Подключаемое оборудование:**

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D.W (промышленный индикатор)
- дозатор

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| **Тип** | Напольные |
| **Поверка** | есть |
| **НПВ** | 200 кг |
| **Цена деления** | 20/50 г |
| **Диапазон тарирования** | 60 кг |
| **Габаритные размеры** | 500×400×760 мм |

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

| | |
|---|---|
| **Размер терминала (индикатора)** | 260x102x60 мм |
| **Размер платформы** | 400×500 мм |
| **Масса терминала нетто/брутто** | 1,4/1,8 кг |
| **Масса модуля взвешивающего нетто/брутто** | 15,8/16,9 кг |
| **Диапазон рабочих температур терминала** | -20...+40 °C |
| **Диапазон рабочих температур платформы** | -20...+40 °C |
| **Материал платформы** | Нержавеющая сталь |
| **Наличие стойки** | Со стойкой |
| **Стойка** | вертикальная |
| **Степень пылевлагозащиты платформы** | IP67 |
| **Тип индикатора** | Жидкокристаллический |
| **Интерфейс** | Ethernet, RS-232 |
| **Разъёмы для подключения периферийных устройств** | RS-232, TJ1A-4P4C, USB |
| **Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова** | 8/64 шт |
| **Интеграция в системы учета** | Да |
| **Торговая индикация** | Да |
| **Источник питания** | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| **Время работы от аккумулятора** | до 13,5 часов |
| **Гарантия** | 3 года |
| **Производитель** | МАССА-К |
| **Класс точности** | Средний (III) |
| **Пылевлагозащита** | Да |
| **Степень пылевлагозащиты терминала** | IP54 |
| **Материал терминала** | Пластик |
| **Диапазон рабочих температур** | -20...+40 °C |
| **Товароучетные операции** | Да |
| **Серия** | ТВ-5040N-RA |