ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ВЕСЫ ТВ-М-150.2-А1

ФУНКЦИИ

- Функция тарирования
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим суммирования
- Дозаторный режим
- Процентное взвешивание
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т»

Подключение к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"

Подключаемое оборудование:

- Дозатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверка	есть
НПВ	150 кг
Цена деления	20/50 г
Габаритные размеры	600x800x162 мм
Размер платформы	600×800 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Класс точности	Средний (III)

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Диапазон тарирования	60 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Терминал	A/TB
Тип индикатора	Светодиодный
Размер терминала (индикатора)	260x105x55 мм
Кабель для подключения терминала	1,5 м
Удлинительный кабель	5 м
Интерфейс	RS-232
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	80 часов
Масса	33,2 кг
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Тип	Напольные
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Материал терминала	Пластик
Наличие стойки	Без стойки
Интеграция в системы учета	Да
Разъёмы для подключения периферийных устройств	Нет
Товароучетные операции	Нет
Серия	TB-M-A