



## ВЕСЫ ТВ-М-300.2-РАЗ

---

### ФУНКЦИИ

#### Проведение товарочетных операций:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

#### Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

#### Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D.W (промышленный индикатор)
- дозатор

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Напольные
<b>Поверка</b>	есть
<b>НПВ</b>	300 кг
<b>Цена деления</b>	50/100 г
<b>Диапазон тарирования</b>	150 кг
<b>Габаритные размеры</b>	600x800x750 мм

---

<b>Размер терминала (индикатора)</b>	260x102x60 мм
<b>Размер платформы</b>	600x800 мм
<b>Масса терминала нетто/брутто</b>	1,4/1,8 кг
<b>Масса модуля взвешивающего нетто/брутто</b>	32,1/33,8 кг
<b>Диапазон рабочих температур терминала</b>	-20...+40 °С
<b>Диапазон рабочих температур платформы</b>	-20...+40 °С
<b>Материал платформы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Степень пылевлагозащиты платформы</b>	IP67
<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Интерфейс</b>	Ethernet, RS-232
<b>Разъёмы для подключения периферийных устройств</b>	RS-232, T1A-4P4C, USB
<b>Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова</b>	8/64 шт
<b>Интеграция в системы учета</b>	Да
<b>Торговая индикация</b>	Да
<b>Источник питания</b>	встроенный аккумулятор, сеть 220V
<b>Время работы от аккумулятора</b>	до 13,5 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Производитель</b>	МАССА-К
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20...+40 °С
<b>Пылевлагозащита</b>	Да
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP54
<b>Наличие стойки</b>	Со стойкой
<b>Материал терминала</b>	Пластик
<b>Товароучетные операции</b>	Да
<b>Серия</b>	ТВ-М-РА