



**ВЕСЫ TB-S-15.2-RA3**

## ФУНКЦИИ

### Проведение товароучетных операций:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

### Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

### Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D(промышленный индикатор)
- дозатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                |               |
|----------------|---------------|
| Тип            | Напольные     |
| Серия          | TB-S-RA       |
| НПВ            | 15 кг         |
| Цена деления   | 2/5 г         |
| Класс точности | Средний (III) |
| Поверка        | есть          |

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Размер платформы                                        | 520×395 мм                        |
| Материал платформы                                      | Нержавеющая сталь                 |
| Диапазон тарирования                                    | 6 кг                              |
| Диапазон рабочих температур                             | -20...+40 °C                      |
| Пылевлагозащита                                         | Да                                |
| Степень пылевлагозащиты терминала                       | IP54                              |
| Степень пылевлагозащиты платформы                       | IP67                              |
| Интерфейс                                               | Ethernet, RS-232                  |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств          | RS-232, TJ1A-4P4C, USB            |
| Интеграция в системы учета                              | Да                                |
| Торговая индикация                                      | Да                                |
| Тип индикатора                                          | Жидкокристаллический              |
| Наличие стойки                                          | Со стойкой                        |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова | 8/64 шт                           |
| Источник питания                                        | встроенный аккумулятор, сеть 220V |
| Время работы от аккумулятора                            | до 13,5 часов                     |
| Гарантия                                                | 3 года                            |
| Производитель                                           | МАССА-К                           |
| Материал терминала                                      | Пластик                           |
| Товароучетные операции                                  | Да                                |