ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ВЕСЫ TB-S-200.2-RA3

ФУНКЦИИ

Проведение товароучетных операций:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров

Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D(промышленный индикатор)
- дозатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Напольные
Серия	TB-S-RA
НПВ	200 кг
Цена деления	20/50 г
Класс точности	Средний (III)
Поверка	есть

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Размер платформы	520×395 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Материал терминала	Пластик
Диапазон тарирования	60 кг
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Пылевлагозащита	Да
Степень пылевлагозащиты терминала	IP54
Степень пылевлагозащиты платформы	IP67
Интерфейс	Ethernet, RS-232
Разъёмы для подключения периферийных устройств	RS-232, TJ1A-4P4C, USB
Интеграция в системы учета	Да
Торговая индикация	Да
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Наличие стойки	Со стойкой
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	8/64 шт
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	до 13,5 часов
Гарантия	3 года
Производитель	МАССА-К
Товароучетные операции	Да